

## Checklista för vintersäkring

***Tips! Läs i instruktionsboken gällande just ditt fordon!***

- Töm färskvattentanken och varmvattenberedaren.
- Töm gråvattentanken, toatanken och toaspolningen.
- Rengör alla tankar med avsett rengöringsmedel.
- Töm vattenfilter vid tryckpump till färskvattentanken (finns endast om fordonet har tryckpump).
- Häll färdigblandad spolärvätska i vattenlåsen (diskho, duschgolv, tvättställ osv.)
- Öppna alla kranar (om du kan, blås försiktig tryckluft i kranarna).
- Lossa ev. plastmutter till magnetventil. Plastmuttern finns i utrymmet bakom toakassetten. Muttern är ej synlig på alla fordon. Syns den inte behöver den ej tas bort.
- Finns utvändig dusch med klämhandtag, tejpa handtaget så att det står i öppet läge.
- Alt 1: Koppla bort batteriet. Ta in det i värmen och underhållsladda.  
Alt 2: Underhållsladda batteriet på plats i fordonet. För detta behövs en laddare per batteri.  
Alt 3: Ladda batteriet under 24h en gång i månaden. Batteriet bör inte gå på laddström hela vintern.
- Koppla bort gasoltuben.
- Alde – kolla så att expansionskärlet har rätt nivå enligt instruktionsboken. Kolla fryspunkten.
- Städa ur kylskåp/skafferi. Se till så att inget ätbart finns kvar. Ställ kylskåpsdörren i luftningsläge.
- Se till att alla rullgardiner är uppdragna. Fjädern till gardinen töjs ut om gardinen är neddragen en längre tid.
- Kolla att alla luckor och fönster är stängda.
- Fyll på extra luft i däcken.
- Använd inte handbromsen under vintern.

***Spara mig till våren!***